

DINITROL® 352

Vaseline Spray

Characteristics:

Vaseline Spray is a colourless lubricant and grease for locks, joints, hinges, car seat slide rails, door retaining straps, etc.

Vaseline Spray also offers good rust protection.

Vaseline Spray has a neutral effect on all standard plastics and seals used in vehicle construction.

Method of Use:

Spray a fine coat on the parts to be treated.

Excess material can easily be removed with cloth.

Technical data:

Base:	Mineral oil mixture
Colour:	Colourless/transparent
Density:	0.71
Flash point aerosol: Flash point agent:	< - 20°C > 21°C
Propellant:	Propane/butane
Storage:	Cool and dry
Storage time:	24 months
Delivery form:	400 ml spray can
Hazard indication:	Highly flammable

Please refer to the safety data sheet or packaging label for safety instructions.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telephone:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Fax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
Email:
service@dinol.com